

FLEX - LIGHT HIGH TENSILE

Die traditionelle Form der Tornado-Flex-Verbindung ermöglicht Flexibilität unter Druck. Außerdem bedeutet die abklappbare Konstruktion, dass Zäune leicht mit einem Winkel von 90 Grad für den Gebrauch in Spezialanwendungen nach Außen gedreht werden können.

- Flexible, abklappbare Verbindungen
- Beständig und dauerhaft
- Verbrauchsgünstig
- Folgt dem Umriss des Bodens
- Kann einfach verdeckt werden
- Eine Auswahl an Höhen und Spezifikationen gewährleistet
- Gibt bei Belastung durch Vieh oder Bewitterung nicht nach
- Erfordert weniger Pfosten als Weichstahl-Einzäunungen
- Schwer verzinkt nach BS EN 10244 Klasse A



TORNADO®

FORCE 12 FENCING

DRAHTGRÖSSEN UND DEHNUNGSFESTIGKEITEN

Art	Knotenart	Obere & Untere Leitungsdrähte		Zwischenleitungsdrähte		Senkrechte Drähte	
		Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)	Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)	Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)
LHT - Light High Tensile	Flex	2.00	1100/1250	2.00	1100/1250	2.00	695/850