

HI-TENSILE PLUS

Der traditionelle Stil der Tornado-Flex-Verbindung ermöglicht Flexibilität unter Druck. Außerdem bedeutet die abklappbare Konstruktion, dass Netzwerke mit einem Winkel von 90 Grad für den Gebrauch in Spezialanwendungen einfach nach Außen gedreht werden können.

- Flexible, abklappbare Verbindungen
- Beständig und dauerhaft
- Verbrauchsgünstig
- Folgt den Umrissen des Bodens
- Hochstabile Drähte bieten Widerstandsfähigkeit und Stärke
- Kann einfach verdeckt werden
- Eine Auswahl an Höhen und Spezifikationen gewährleistet maßgeschneiderte, kosteneffektive Lösungen
- Gibt bei Belastung durch Vieh oder Bewitterung nicht nach
- Erfordert weniger Pfosten als Weichstahl-Einzäunungen
- Stark verzinkt nach BS EN 10244 Klasse A



TORNADO®

FORCE 12 FENCING

DRAHTGRÖSSEN UND DEHNUNGSFESTIGKEITEN

Art	Knotenart	Obere & Untere Leitungsdrähte		Zwischenleitungsdrähte		Senkrechte Drähte	
		Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)	Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)	Nennendurchmesser (mm) des Drahts	Dehnfestigkeit (N/mm ²)
HT – Hi-Tensile Plus	Flex	2.50	1235/1390	2.50	1235/1390	2.50	695/850